

Einbauanleitung Rückfahrkamera Artikel-Nr.980 E11

Passend für folgende Kastenfahrzeuge: Fiat Ducato,
Peugeot Boxer und Citroen Jumper ab Baujahr 09/2006.

Lieferumfang:

- 1x Rückfahrkamera Sony CCD (Artikel-Nr.SD100C) inkl. 12m Anschlusskabel /Chinch Video/DC 12 Volt.
- 1x ABS Gehäuse für Rückfahrkamera u. Bremsleuchte inkl. Befestigungsmaterial.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank das Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Die Kamera und das dazugehörige Gehäuse ist ausschließlich für die angegebenen Fahrzeuge entwickelt worden. Zum Betrieb der Kamera wird zusätzlich ein Monitor mit PAL-Videosystem und Chinch Videoeingang benötigt. Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss der Kamera haben, dann wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt oder an den Hersteller.

- **Bremsleuchte entfernen**

Entfernen Sie die Bremsleuchte und ziehen dann den Anschlussstecker ab. Die Ursprünglichen Kreuzschrauben werden nicht mehr benötigt. Danach müssen die Lackflächen gereinigt werden.

- **Halterungen anschrauben**

Schrauben Sie jeweils links und rechts einen M6 Befestigungsadapter an. Benutzen Sie dazu die beiden M6x10mm Inbusschrauben. Ein Schlüssel SW5 liegt der Lieferung bei.

- **Kamerabefestigung**

Die Kamera muss zunächst rückseitig mit der beiliegenden Klebedichtung versehen und dann mit einer Gewindemutter an das Gehäuse befestigt werden. Bitte nur von Hand anziehen. Anschließend muss auf der Rückseite des Gehäuses ein Abdichtmasse aufgebracht werden. Wir empfehlen DEKALIN (Nicht im Lieferumfang enthalten!).

- **Gehäusebefestigung**

Legen Sie das Kabel der Kamera in das Fahrzeuginnere und setzen Sie das Gehäuse vor dem Ausschnitt. Den Stecker der Bremsleuchte einsetzen und mittels der beiden M6 x 90mm Inbusschrauben das Gehäuse mit der Bremsleuchte befestigen.

Achtung! Die Schrauben nicht zu fest anziehen. Die überschüssige Dichtungsmasse kann bei Benutzung von DEKALIN ganz einfach abgetupft werden.

